



PELI GLASS PRODUCTS B.V.

CATALOG / CATALOGUS

Reusche Glass Stainer's Products
Painting Medium
Ferro Lusters
Oster Silver Stains / Zilvergeel Glasverven
Badger Brushes / Daskwasten
Contour Brushes / Contourpenselen
Stiplers / Tamponeerkwasten
Matting Brushes / Spalterkwasten
Fan Brushes / Waaierpenselen
Books and Videos / Boeken en Video's
Putty / Glas-in-lood kit

juli 2009

PELI Glass Products B.V.

Loodstraat 26
2718 RW Zoetermeer
The Netherlands
tel: + 31 (0)79 361 8154
fax: + 31 (0)79 361 8493
www.peliglass.eu
mail@peliglass.eu



PELI GLASS PRODUCTS B.V.

PELI Glass Products B.V.

Loodstraat 26
2718 RW Zoetermeer
The Netherlands
tel: + 31 (0)79 361 8154
fax: + 31 (0)79 361 8493
www.peliglass.eu
mail@peliglass.eu

Belangrijke informatie

Bestellen

Wij leveren alleen goederen aan geregistreerde bedrijven of instellingen. Om u bij ons aan te melden, gelieve een kopie van uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel, niet ouder dan 1 jaar, en uw BTW nummer aan te leveren.

Bij bestelling artikelnummer en naam van het product opgeven om fouten en misverstanden te voorkomen. Er wordt geen bestelling verzonden zonder compleet adres- en contact gegevens.

Kosten van verzenden incl. verpakking zullen worden doorberekend. Alle goederen worden zorgvuldig verpakt. Een paklijst vermeldt de inhoud van de goederen. Reclames binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen. Facturen worden apart verzonden.

Bestellingen moeten vooruit worden betaald. Betaling mag plaatsvinden via een bankoverschrijving of via een creditkaart van Mastercard / Visa. In het geval van creditkaart, gelieve de naam vermeld op de kaart, het nummer, de vervaldatum en verificatienummer (de laatste 3 cijfers op achterkant van de kaart) opgeven via fax of telefonisch.

Speciale bestellingen van glasverven die zijn vermengd met een olie worden niet teruggenomen.

Levertijd is normaliter binnen 10 werkdagen. Bij langere levertijden wordt u zo spoedig mogelijk ingelicht.

Glasverven

Minimale afname van glasverven uit de catalogus is 28 gram of 100 gram. Bestellingen van glasverven vermengd met olie 3 kg; en speciale mengkleuren eveneens 3 kg per kleur.

Alle glasverven worden verzonden in poedervorm of anders overeengekomen. Als u met olie gemengde glasverven wenst, gelieve de soort olie op te geven.

Lusters

Lusters vallen onder gevaarlijke stoffen en worden als zodanig verpakt en verstuurd. Minimum order van de lusters is 10 gram.

Iedere aanbeveling van PELI Glass Products met betrekking tot het gebruik, toepassing, benodigdheden of de kwaliteit van onze te koop aangeboden producten zijn, volgens ons, betrouwbaar, maar het eindresultaat wordt bepaald hoe onze klanten de producten toepassen.

De kleuren in deze catalogus zijn alleen ter indicatie. De kleurweergave wordt mede beïnvloed door een printer en beeldscherm.

WAARSCHUWING: De grondstoffen die worden gebruikt bij de fabricage van de producten in deze catalogus kunnen o.a. lood en/of cadmium bevatten. Raadpleeg voor gebruik de veiligheidsbladen (MSDS) op onze website: www.peliglass.eu, en use appropriate protective equipment.



PELI GLASS PRODUCTS B.V.

PELI Glass Products B.V.

Loodstraat 26
2718 RW Zoetermeer
The Netherlands
tel: + 31 (0)79 361 8154
fax: + 31 (0)79 361 8493
www.peliglass.eu
mail@peliglass.eu

Important Information

Placing an Order

We provide materials only to registered businesses. To register as a client with us, please provide us with a copy of your Chamber of Commerce (KvK) registration and relevant tax numbers.

Please order by both item number and name to avoid errors and misunderstandings. No order will be shipped without a complete shipping address and contact information.

Handling and transport charges will be added to the invoice. All goods are packed with the utmost care. All shipments contain a packing list which must correspond to the contents of the package. No claim will be allowed unless made within 14 days of receipt of the goods and after inspection of the goods by the carrier. Invoices are sent under separate cover.

Orders are accepted prepaid. Payment may be done via bank transfer or via Mastercard / Visa. For credit cards, please provide the name, number, expiration date and verification number via fax or telephone.

Non-catalog, special color matches and color ground in oil are not returnable.

Delivery time is normally within 10 business days of order confirmation. If delivery time is expected to take longer you will be notified as soon as possible.

Glass paints

Minimum order of catalog colors is 28 grams or 100 grams per color. Minimum order of color ground in oil is 3 kg; and special color matches is 3 kg per color.

All glass paints are shipped in powder form unless specified otherwise. If you wish to receive your glass paints in paste form, please specify which medium.

Lusters

Lusters are considered hazardous materials and will be packaged and shipped accordingly. Minimum order of lusters is 10 grams.

Any recommendations provided by PELI Glass Products regarding the use, utilization, properties or qualities of products offered for sale are believed reliable, but final results will depend on how the products are used by clients.

The colors shown in this catalog are an indication only, individual experience may vary. Colors seen will also depend on printing and viewing equipment.

WARNING: The materials used to manufacture the products in this catalog may contain lead, cadmium, or other substances potentially hazardous to health. Always consult the Material Safety Data Sheets (MSDS) available at www.peliglass.eu before handling products and use appropriate protective equipment.



PELI GLASS PRODUCTS B.V.

PELI Glass Products B.V.

Loodstraat 26
2718 RW Zoetermeer
The Netherlands
tel: + 31 (0)79 361 8154
fax: + 31 (0)79 361 8493
www.peliglass.eu
mail@peliglass.eu

Informations importantes

Passation d'une commande

Nous livrons uniquement des marchandises à des entreprises ou institutions enregistrées. Pour vous inscrire chez nous, nous vous prions de produire une copie de votre inscription auprès de la Chambre de Commerce, datée de moins d'un (1) an, et de votre numéro de TVA.

Lors de la commande, prière d'indiquer la référence de l'article et le nom du produit afin d'éviter toute erreur ou tout malentendu. Aucune commande n'est expédiée sans données d'adresse et de contact complètes.

Les frais d'expédition, y compris l'emballage, sont portés en compte. Toutes les marchandises sont emballées soigneusement. Une liste de colisage mentionne le contenu. Les réclamations doivent être introduites 14 jours après la réception des marchandises. Les factures sont expédiées séparément.

Les commandes doivent être payées anticipativement. Le paiement peut s'effectuer par le biais d'un virement bancaire ou d'une carte de crédit Mastercard / Visa. En cas d'utilisation d'une carte de crédit, veuillez nous communiquer par fax ou téléphone le nom mentionné sur la carte, le numéro, la date d'échéance et le numéro de vérification (les 3 derniers chiffres au verso de la carte).

Les commandes spéciales de peintures sur verre mélangées à une huile ne sont pas reprises.

Le délai de livraison est normalement de 10 jours ouvrables. Si le délai de livraison est plus long, nous vous le faisons savoir le plus rapidement possible.

Peintures sur verre

La commande minimale de peintures sur verre du catalogue est de 28 grammes ou 100 grammes. Commandes de peintures sur verre mélangées à de l'huile : 3 kg ; et de couleurs composées spéciales : également 3 kg par couleur.

Lustres

Les lustres sont considérés comme des matières dangereuses et sont emballés et expédiés conformément. La commande minimale de couleur de lustre est de 10 grammes.

Toute recommandation de PELI Glass Products concernant l'utilisation, l'application, les matériaux requis ou la qualité des produits proposées à la vente est, selon nous, fiable, mais le résultat final est aussi déterminé par la manière dont nos clients appliquent les produits.

Les couleurs dans ce catalogue sont fournies uniquement à titre indicatif. Le rendu des couleurs est aussi influencé par l'imprimante et l'écran.

AVERTISSEMENT : Les matières premières utilisées lors de la fabrication des produits dans ce catalogue peuvent contenir entre autres du plomb et/ou du cadmium. Avant l'utilisation, consultez les fiches de sécurité (MSDS) sur notre site internet : www.peliglass.eu, et utilisez l'équipement de protection approprié.



PELI GLASS PRODUCTS B.V.

PELI Glass Products B.V.

Loodstraat 26
2718 RW Zoetermeer
The Netherlands
tel: + 31 (0)79 361 8154
fax: + 31 (0)79 361 8493
www.peliglass.eu
mail@peliglass.eu

Wichtige Informationen

Bestellen

Wir liefern ausschließlich Waren an registrierte Unternehmen oder Einrichtungen. Um sich bei uns anzumelden, schicken Sie uns bitte eine Kopie Ihres Handelsregistereintrags (nicht älter als 1 Jahr) und teilen Sie uns Ihre USt-Id-Nummer mit.

Um Fehler und Missverständnisse zu vermeiden, geben Sie bei Bestellungen bitte immer die Artikelnummer und die Produktbezeichnung an. Bestellungen mit unvollständigen Adress- und Kontaktdaten können nicht ausgeführt werden.

Kosten für den Versand einschließlich Verpackung gehen zu Ihren Lasten. Alle Waren werden sorgfältig verpackt. Der Wareninhalt ist auf einem Packzettel aufgeführt. Reklamationen innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Waren. Rechnungen werden separat verschickt.

Bestellungen sind im Voraus zu bezahlen. Die Zahlung kann durch Banküberweisung oder über eine Kreditkarte von Mastercard oder Visa erfolgen. Bei Kreditkartenzahlung teilen Sie uns bitte per Fax oder telefonisch den auf der Karte stehenden Namen, die Nummer, das Verfalldatum und die Prüfnummer (die letzten 3 Ziffern auf der Rückseite der Karte) mit.

Sonderbestellungen von mit Öl vermischten Glasfarben werden nicht zurückgenommen.

Die Lieferung erfolgt normalerweise innerhalb von 10 Arbeitstagen. Bei längeren Lieferzeiten werden Sie so schnell wie möglich informiert.

Glasfarben

Die Mindestabnahme von Glasfarben aus dem Katalog beträgt 28 Gramm oder 100 Gramm, bei Bestellungen von mit Öl vermischten Glasfarben 3 kg und bei speziellen Mischfarben ebenfalls 3 kg pro Farbe.

Lüsterfarben

Lüsterfarben gelten als Gefahrstoffe und werden als solche verpackt und verschickt. Die Mindestbestellmenge für Lüsterfarben beträgt 10 Gramm.

Jede Empfehlung von PELI Glass Products in Bezug auf Gebrauch, Anwendung, Eigenschaften oder Qualität der von uns zum Kauf angebotenen Produkte ist nach unserem Ermessen zuverlässig, das Endergebnis hängt jedoch davon ab, wie unsere Kunden die Erzeugnisse einsetzen.

Die Farben in diesem Katalog geben nur einen Eindruck von den tatsächlichen Farben; sie können vom Drucker oder Anzeigegerät verfälscht werden.

WARNUNG: Die bei der Herstellung der Produkte in diesem Katalog verwendeten Rohstoffe können u.a. Blei und/oder Cadmium enthalten. Ziehen Sie, wenn Sie diese Produkte verwenden, die Sicherheitsdatenblätter (MSDS) auf unserer Website www.peliglass.eu hinzu und schützen Sie sich mit einer geeigneten Sicherheitsausrüstung.



PELI GLASS PRODUCTS B.V.

PELI Glass Products B.V.

Loodstraat 26
2718 RW Zoetermeer
The Netherlands
tel: + 31 (0)79 361 8154
fax: + 31 (0)79 361 8493
www.peliglass.eu
mail@peliglass.eu

Table of Contents / Inhoud

Reusche Introductory Kits	Pag. 3
Reusche Colors - Weather Resistant Colors / Weersbestendige Glasverven	Pag. 4
Reusche Colors - Blendable Bending Colors / Mengbare Glasverven voor Slumping	Pag. 5
Reusche Colors - Transparent Colors / Transparente Glasverven	Pag. 5
Reusche Colors - Enamels / Emailles	Pag. 6
Reusche Colors - Silver Stains / Zilvergeel Glasverven	Pag. 6
Reusche Colors - Lead and Cadmium Free Colors / Lood en Cadmium Vrije Glasverven	Pag. 7
Reusche Colors - Miscellaneous Glass Colors / Diverse Glasverven	Pag. 8
Reusche Colors - Hot Glass Colors / Hoge Temperatuur Glasverven	Pag. 9
Painting Mediums / Mediums voor Schilderen	Pag. 10
Ferro Lusters	Pag. 11
Oster Silver Stains / Oster Zilvergeel Glasverven	Pag. 12
Badger Brushes / Daskwasten	Pag. 12
Contour Brushes / Contourpenselen	Pag. 12
Stipplers / Tamponeerkwasten	Pag. 13
Matting Brushes / Spalterkwasten	Pag. 13
Fan Brushes / Waaierpenselen	Pag. 13
Books and Videos / Boeken en Video's	Pag. 14
Useful Stuff / Gebruiksartikelen	Pag. 14
Universele stained glass putty / Universele glas-in-lood kit	Pag. 15



PELI GLASS PRODUCTS B.V.

PELI Glass Products B.V.

Loodstraat 26
2718 RW Zoetermeer
The Netherlands
tel: + 31 (0)79 361 8154
fax: + 31 (0)79 361 8493
www.peliglass.eu
mail@peliglass.eu

Reusche Introductory Kits

A great way to get (re-) acquainted with Reusche glass paints!
Five different sets over various temperature ranges to provide the artist with all sorts of painting possibilities.
Each set includes 7 colors and 1 gum arabic.

Een geweldige manier om Reusche verven te proberen!
Vijf verschillende sets, verpakt in een doos voor diverse toepassingen en temperaturen.
Iedere set bestaat uit 7 kleuren en 1 Arabische gom.

Lead & Cadmium Free
Reusche Colors

Lead-free Glass Stainer's Colors




Tracing Black (57R001) - 50 g.
Bistre Brown (56R002) - 50 g.
Umber Brown (56R001) - 50 g.
Brunette Flesh (51R502) - 50 g.
Apple Green (53R004) - 50 g.
Strong Blue (54R001) - 50 g.
Persian Red (55R002) - 50 g.
Gum Arabic (G1795) - 25 g.

5 min 615-760 C / 1140-1400 F



Reusche Colors

Transparent Glass Stainer's Colors



Ruby (D211513) - 25 g.
Amber L349 (D231176) - 50 g.
Smoke Grey (D24418) - 50 g.
Green V554 (D261676) - 50 g.
Turquoise (D26762) - 50 g.
Blue 2867 (D273359) - 50 g.
Brown (D29400) - 50 g.
Gum Arabic (G1795) - 25 g.

5 min 565-582 C / 1050-1080 F



Reusche Colors

Classic Traditional Glass Stainer's Colors




Bistre Black (8183MB) - 50 g.
Bistre Brown (DE402) - 50 g.
Ancient Brown (1109) - 50 g.
Red for Flesh (1333) - 50 g.
Apple Green (7885MB) - 50 g.
White (1400GS) - 50 g.
Yellow #3 Silver Stain * - 20 g.
Gum Arabic (G1795) - 25 g.

5 min 648-677 C / 1200-1250 F *565-582 C / 1050-1080 F



Reusche Colors

Enamel Glass Stainer's Colors




Matt Black (D2342) - 50 g.
White (D2617) - 50 g.
Satin Etch (D2788) - 50 g.
Canary Yellow (D2862) - 50 g.
Dark Orange (D2864) - 50 g.
Dark Blue (D2868) - 50 g.
Blood Red (D2872) - 50 g.
Gum Arabic (G1795) - 25 g.

5 min 565-582 C / 1050-1080 F



Reusche Colors

"Hot Glass" Colors



Black (HG9001) - 50 g.
Flash Yellow (HG9002) - 50 g.
Flame Orange (HG9005) - 50 g.
Sky Blue (HG9009) - 50 g.
Laser Red (HG9012) - 50 g.
Ebony Brown (HG9018) - 50 g.
Blizzard White (HG9019) - 50 g.
Gum Arabic (G1795) - 25 g.

5 min 720-938 C / 1330-1720 F



WARNING: The materials used to manufacture the products in this catalog may contain lead and/or cadmium.
Always consult the Material Safety Data Sheets (MSDS) available at www.peliglass.eu before handling.

WAARSCHUWING: De grondstoffen die worden gebruikt bij de fabricage van de producten in deze catalogus kunnen lood en/of cadmium bevatten. Raadpleeg voor gebruik de veiligheidsbladen (MSDS) op onze website: www.peliglass.eu.



PELI GLASS PRODUCTS B.V.

Reusche Colors Weather Resistant Colors Weersbestendige Glasverven 5 min 649 - 677 C (1200 - 1250 F)

PELI Glass Products B.V.

Loodstraat 26
2718 RW Zoetermeer
The Netherlands
tel: + 31 (0)79 361 8154
fax: + 31 (0)79 361 8493
www.peliglass.eu
mail@peliglass.eu

8183MB Bistre Black		1203A Black Green Dark		7854MB Pastel Blue	
1058A Soft Black		1205A Black Green Grisaille		7865MB Teal Blue	
1059 Stencil Black		1220A Grey Green		7869MB Blue Green	
1063 Tracing Black #61		1220C Grey Green Matting		7870MB Dark Green	
1065 Universal Black		1333 Red for Flesh		7871MB Soft Yellow	
1066 Vinegar Tracing Black		DE401 Tracing Black		7872MB Lemon Yellow	
1109 Ancient Brown		DE402 Bistre Brown		7875MB Orange	
1110 Bistre Brown		DE403 Umber Brown		7882MB Blood Red	
1134 Tracing Brown #1		DE404 Ancient Brown		7883MB Pink	
1139 Umber Brown		DE405 Ancient Brown		7885MB Apple Green	
1139D Umber Brown Grey		DE458 Tracing Black Best		8391MB Violet of Iron G/S	
1139E Umber Brown Sepia		DF476 Flesh Red		4776MB G/S Satin Etch	
1139F Umber Brown Red		8212MB White		1400GS Obscuring White	
1140A Vinegar Tracing Brown		7852MB Strong Blue		1402A Matting White	

WARNING: The materials used to manufacture the products in this catalog may contain lead and/or cadmium. Always consult the Material Safety Data Sheets (MSDS) available at www.peliglass.eu before handling.

WAARSCHUWING: De grondstoffen die worden gebruikt bij de fabricage van de producten in deze catalogus kunnen lood en/of cadmium bevatten. Raadpleeg voor gebruik de veiligheidsbladen (MSDS) op onze website: www.peliglass.eu.























PELI GLASS PRODUCTS B.V.

Reusche Colors Blendable Bending Colors Mengbare Glasverven voor Slumping 5 min 649 - 704 C (1200 - 1300 F)

PELI Glass Products B.V.

















Loodstraat 26
2718 RW Zoetermeer
The Netherlands
tel: + 31 (0)79 361 8154
fax: + 31 (0)79 361 8493
www.peliglass.eu
mail@peliglass.eu

D201581 White		D242013 Black		D281097 Orange	
D211824 Yellow Red		D252174 Green		D293355 Red Brown	
D211827 Blue Red		D252174 Chrome Green		D283360 Brown	
D211831 Maroon		D261939 Blue Green		D293363 Buff	
D232782 Green Yellow		D273889 Green Blue		D293371 Dark Brown	
D232786 Orange Yellow		D273893 Red Blue		D193376 Dark Brown	
D232792 Gold Yellow		D273908 Dark Blue			

Bendable Blending colors are unique because they liquefy before the glass reaches bending stage. Opaque colors remain fluid without running through the glass bending or slumping period. They do not burn out or change color (as is common with some transparent colors, particularly cadmium or selenium colors: red, orange, maroon). May be fired while the glass is flat. Colors can be lightened by adding White (D201581). Adding other colors will achieve entirely different colors.

Mengbare Glasverven voor Slumping zijn uniek omdat zij versmelten voordat het glas de buig en/of slumping staat bereikt. De dekkende verven blijven vloeibaar tijdens het buig- of slumpingproces. Zij verbranden of veranderen niet van kleur (wat gebruikelijk is bij sommige transparante kleuren, vooral cadmium of selenium glasverven zoals rood, oranje, kastanjebruin). De glasverven kunnen worden gebrand als het glas nog vlak is. De verven kunnen lichter worden gemaakt met witte glasverf (D201581). Vermenging van kleuren kunnen onverwachte resultaten opleveren.

Reusche Colors Transparent Colors Transparante Glasverven 5 min 566 - 582 C (1050 - 1080 F)

D21877 Violet (2B151)*		D232255 Yellow (2862)		D26354 Turquoise Green	
D211513 Ruby (2776)*		D24418 Smoke Grey		D26762 Turquoise	
D221620 Violet (2803)*		D25822 Chartreuse		D273359 Blue (2867)	
D22891 Carmine (2777)*		D261676 Green (V554)		D27778 Blue	
D22932 Carmine*		D26169 Green (DO541)		D29400 Brown	
D231176 Amber (L349)		D26346 Green			

* cobalt / gold base color

WARNING: The materials used to manufacture the products in this catalog may contain lead and/or cadmium. Always consult the Material Safety Data Sheets (MSDS) available at www.peliglass.eu before handling.

WAARSCHUWING: De grondstoffen die worden gebruikt bij de fabricage van de producten in deze catalogus kunnen lood en/of cadmium bevatten. Raadpleeg voor gebruik de veiligheidsbladen (MSDS) op onze website: www.peliglass.eu.







































PELI GLASS PRODUCTS B.V.

Reusche Colors Enamels Emailles

5 min 566 - 582 C (1050 - 1080 F)







PELI Glass Products B.V.

Loodstraat 26
2718 RW Zoetermeer
The Netherlands
tel: + 31 (0)79 361 8154
fax: + 31 (0)79 361 8493
www.peliglass.eu
mail@peliglass.eu

1061 Tracing Black		D2617 White		D2873 Bright Red	
1081B Flash Blue Transparent		D2788 Satin Etch		D2875 Dark Brown Transparent	
1090 Transparent Blue #1		D2840 Intense Black		D2876 Art Brown	
1091 Transparent Blue #2		D2862 Canary Yellow		D2877 Black	
1115A Dark Brown		D2863 Jonquil Yellow		D2881 Leaf Green	
1118B Dark Brown Transparent		D2864 Dark Orange		D2883 Chrome Green	
1129A Red Brown Transparent		D2866 Empire Green		D20129 Matt White	
1298A Ruby Transparent		D2868 Dark Blue		D2879 Soft Flux	
1326A Flesh Tint Transparent		D2869 Holland Blue		DX603 White	
7106MB Rouge		D2870 Resolute Blue		DX660 White	
D2070 Satin White		D26193 Green		D20511 White	
D2342 Matt Black		D2872 Blood Red		DX692 White	

Reusche Colors Silver Stains Zilvergeel Glasverven

566 - 582 C (1050 - 1080 F)

1382 Orange #1		1384 Yellow #3		1390 Amber Intense	
1383 Orange #2		1388 Orange Intense		D292465 Amber Stain (H465)	

* cobalt / gold base color

WARNING: The materials used to manufacture the products in this catalog may contain lead and/or cadmium. Always consult the Material Safety Data Sheets (MSDS) available at www.peliglass.eu before handling.

WAARSCHUWING: De grondstoffen die worden gebruikt bij de fabricage van de producten in deze catalogus kunnen lood en/of cadmium bevatten. Raadpleeg voor gebruik de veiligheidsbladen (MSDS) op onze website: www.peliglass.eu.



PELI GLASS PRODUCTS B.V.

Reusche Colors
Lead and Cadmium Free Colors
Lood en Cadmium Vrije Glasverven
 5 min 616 - 760 C (1140 - 1400 F)

PELI Glass Products B.V.

Loodstraat 26
 2718 RW Zoetermeer
 The Netherlands
 tel: + 31 (0)79 361 8154
 fax: + 31 (0)79 361 8493
 www.peliglass.eu
 mail@peliglass.eu

*Lead and Cadmium Free "Series 5" colors are safe for use on food surfaces.
 Lood en Cadmium Vrije "Series 5" glasverven zijn veilig voor beschilderen etensborden en schalen.*

50R001 Clear Glaze		54R003 Teal Blue		56R011 Dark Brown	
51R001 Snow White		54R005 Dark Blue		56R012 Meissen Brown	
51R002 True White		55R001 Flesh Red F476		56R013 Red Brown	
51R003 Satin Etch		55R002 Persian Red		56R014 Yellow Brown	
51R500 Flesh Rachel		55R003 Pompadour Red		56R015 Light Yellow Brown	
51R501 Blonde Flesh		55R004 Violet of Iron		56R016 Finishing Brown	
51R502 Brunette Flesh		55R005 Blood Red		56R501 Ivory Tan	
51R503 Reflected Light		56R001 Umber Brown 1139		57R001 Tracing Black E401	
51R504 Flesh		56R002 Bistre Brown E402		57R002 Tracing Black E458	
52R001 Yellow		56R003 Umber Brown E403		57R003 Tracing Black #61	
52R002 Soft Yellow		56R004 Ancient Brown E404		57R004 Universal Black	
53R002 Blue Green		56R005 Ancient Brown E405		57R005 Best Black	
53R003 Dark Green		56R006 Sepia Brown		57R501 Dark Grey	
53R004 Apple Green		56R007 Bistre Brown		57R502 Silver Grey	
53R005 Black Green		56R008 Hair Brown		57R503 Pearl Grey	
54R001 Strong Blue		56R009 Light Hair Brown		58R001 Rose Pink*	
54R002 Pastel Blue		56R010 Medium Brown		59R001 Blue Violet Purple*	

* cobalt / gold base color



















































PELI GLASS PRODUCTS B.V.

Reusche Colors Miscellaneous Colors Diverse Glasverven

5 min 566 - 582 C (1050 - 1080 F)

PELI Glass Products B.V.

Loodstraat 26
2718 RW Zoetermeer
The Netherlands
tel: + 31 (0)79 361 8154
fax: + 31 (0)79 361 8493
www.peliglass.eu
mail@peliglass.eu

4789MB High Gloss Black		7816MB Bright Green		7838MB Lemon Yellow	
8225MB Black		7817MB Moss Green		7856MB Pink Coral	
4755MB Peach		7818MB Chartreuse Green		7857MB Red Coral	
7479MB Cerulian Blue		7819MB Russian Green Blue		7858MB Chinese Red	
7480MB Apple Green		7820MB Russian Green Green		7859MB Tangerine	
7481MB Antique Green		7821MB Olive Green		7862MB Russett Brown	
7482MB Deep Blue French		7822MB Coalport Green		7863MB Turquoise Blue	
7483MB Peacock Green		7823MB Shading Green		7866MB Celestial Blue	
7484MB Dusty Rose		7824MB Black Green		7868MB Empress Green	
7485MB Strong Rose		7825MB Brown Green		7878MB Albert Yellow	
7486MB Fiesta Red		7826MB Maroon		7879MB Chocolate Brown	
7805MB Mazarine Blue		7827MB Orange		7880MB Transparent Amber	
7806MB Royal Blue		7828MB Pink		8380MB Rose Pink*	
7807MB Persian Blue		7829MB Salmon Pink		8381MB Ruby Deep*	
7808MB Navy Blue		7830MB Purple*		8382MB Ruby Light*	
7809MB Baby Blue		7831MB Brillant Red		8383MB Rose Purple*	

* cobalt / gold base color

WARNING: The materials used to manufacture the products in this catalog may contain lead and/or cadmium. Always consult the Material Safety Data Sheets (MSDS) available at www.peliglass.eu before handling.

WAARSCHUWING: De grondstoffen die worden gebruikt bij de fabricage van de producten in deze catalogus kunnen lood en/of cadmium bevatten. Raadpleeg voor gebruik de veiligheidsbladen (MSDS) op onze website: www.peliglass.eu.



















PELI GLASS PRODUCTS B.V.

Reusche Colors Miscellaneous Colors, cont'd Diverse Glasverven, vervolg 5 min 566 - 582 C (1050 - 1080 F)

PELI Glass Products B.V.

Loodstraat 26
2718 RW Zoetermeer
The Netherlands
tel: + 31 (0)79 361 8154
fax: + 31 (0)79 361 8493
www.peliglass.eu
mail@peliglass.eu

7810MB Wood Brown		7832MB Crimson Red		8384MB Violet Blue*	
7811MB Medium Brown		7834MB White		8385MB Carmine Deep*	
7812MB Nubian Brown		7835MB Orange Red		8386MB Royal Violet*	
7813MB Meissen Brown		7836MB Ivory Yellow		8387MB Cerise*	
7814MB Red Brown		7837MB Canary Yellow		8388MB Violet D'Or*	
7815MB Blue Green					

Reusche Colors Hot Glass Colors Hoge Temperatuur Glasverven 720 - 938 C (1250 - 1520 F)

HG9001 Black		HG9010 Cobalt Blue		HG9019 Blizzard White	
HG9002 Flash Yellow		HG9011 Poppy Red		HG9020 Mixing White	
HG9003 Yellow		HG9012 Laser Red		HG9021 Thunder Grey	
HG9004 Orange		HG9013 Red		HG9022 Clematis Pink*	
HG9005 Flame Orange		HG9014 Turquoise		HG9023 Orchid Pink*	
HG9006 Green		HG9015 Fusion Brown		HG9024 Fuchsia Pink*	
HG9007 Chrome Green		HG9016 Brown		HG9025 Plum Pink*	
HG9008 Peacock Green		HG9017 Quantum Brown		HG9026 Heather Pink*	
HG9009 Sky Blue		HG9018 Ebony Brown			

* cobalt / gold base color

WARNING: The materials used to manufacture the products in this catalog may contain lead and/or cadmium. Always consult the Material Safety Data Sheets (MSDS) available at www.peliglass.eu before handling.

WAARSCHUWING: De grondstoffen die worden gebruikt bij de fabricage van de producten in deze catalogus kunnen lood en/of cadmium bevatten. Raadpleeg voor gebruik de veiligheidsbladen (MSDS) op onze website: www.peliglass.eu.



PELI GLASS PRODUCTS B.V.

PELI Glass Products B.V.

Loodstraat 26
2718 RW Zoetermeer
The Netherlands
tel: + 31 (0)79 361 8154
fax: + 31 (0)79 361 8493
www.peliglass.eu
mail@peliglass.eu

Painting Mediums / Mediums voor Schilderen

Name / Naam	Description / Omschrijving
Sir Pete Paint Medium	<p>Slow drying paint medium, can be used with all our colors and all sorts of painting techniques such as paintbrushes, pallet knives, screen printing, watercolor-type effects and for freehand painting. Burns out at 450 C. Cleans up easily with water.</p> <p>Langzaam drogende glasverf medium, kan worden gebruikt bij al onze glasverven en is geschikt voor diverse schildertechnieken, zoals met kwast, penseel, paletmes, zeefdrukken, airbrush, aquarel en nat-in-nat schildertechnieken. De medium brand uit op 450 C. Makkelijk te reinigen met water.</p>
Clove oil / Kruidnagelolie	<p>A thin aromatic oil with clove scent. This oil can be mixed, it holds a lot of color and still remains open. Excellent for tracing with line holding power. Een dunne aromatische olie met de geur van kruidnagels. Deze olie kan worden gebruikt om te mengen en het kan veel kleur opnemen. Perfect om strakke contourlijnen te schilderen.</p>
Paintbrush oil / Kwastolie	<p>Thin linseed oil. Good painting oil, clear yellow. Magere lijnolie uit lijnzaad. Goede schilderlijnolie, helder geel.</p>



PELI GLASS PRODUCTS B.V.

PELI Glass Products B.V.

Loodstraat 26
2718 RW Zoetermeer
The Netherlands
tel: + 31 (0)79 361 8154
fax: + 31 (0)79 361 8493
www.peliglass.eu
mail@peliglass.eu

Ferro Lusters

We offer Ferro lusters in a liquid form for use on both glass and ceramics. All of these lusters can be applied either by brush or by spraying. These shimmering colors should be applied as thinly as possible.

Our initial assortment includes 8 colors and 2 thinning oils - one for brush application and one for spraying application.

These lusters fire between 500 - 600 C, with a 10 minute hold time at the firing temperature. For proper firing, allow the oven to warm to the firing temperature 1 - 1.5 hours. The peepholes on an electric oven should be kept open until the oven reaches 500 C to allow for good color development. The color blocks provide an indication, but the shimmering effect of a luster can not be duplicated.

Wij kunnen u lusters in een vloeibare vorm aanbieden om te gebruiken op glas of keramiek. Al deze lusters kunnen worden toegepast zowel bij handmatig schilderen als bij airbrushen. Deze hoogglanzende verven kunnen heel dun worden aangebracht.

Ons start assortiment bestaat uit 8 kleuren en 2 verdunnings oliën - één voor handmatig schilderen en één voor airbrushen.

Deze lusters moeten worden ingeband tussen 500 - 600 C, en 10 minuten op de inbrand temperatuur worden gehouden. Om de lusters goed in te branden moet men de oven in 1 - 1,5 uur opstoken tot de vereiste temperatuur. De kleppen of gedeeltelijke geopende oven moet open blijven tot de temperatuur van 500 C is bereikt om een goede kleurverhouding te realiseren. De kleurmonsters hieronder zijn slechts een indicatie, het glanzende effect van de lusters kunnen niet worden weergegeven.



LU200 Dark Blue



LU578 Mother of Pearl




LU188T Amber



LU512A Yellow



LU109A Ruby



LU34 Silver Iris



LU 526 Amthyst



LU540 Dark Green

Super colors to give special accents to your works. Each color is available in 10 g, 20 g, 50 g, and 100 g quantities.

Also, 2 thinning oils needed to properly apply the lusters:

DH 26, thinning oil for brush application, available in 100 g.

DH 100N, thinning oil for spray application, available in 100 g.

De super kleuren geven een speciaal effect aan uw werk. Elke kleur is verkrijgbaar in 10 g, 20 g, 50 g, en 100 g verpakking.

Zo ook, de benodigde verdunnings oliën voor de lusters.

DH 26, verdunnings olie voor handmatig schilderen, verkrijgbaar in 100 g.

DH 100N, verdunnings olie voor airbrushen, verkrijgbaar in 100 g.



PELI GLASS PRODUCTS B.V.

Oster Silver Stains Zilvergeel Glasverven 621 - 635 C (1150 - 1175 F)

PELI Glass Products B.V.


Loodstraat 26
2718 RW Zoetermeer
The Netherlands
tel: + 31 (0)79 361 8154
fax: + 31 (0)79 361 8493
www.peliglass.eu
mail@peliglass.eu

**Ancient
Lemon**



Pale yellow stain, can be blended with the other two to achieve the desired effect.

**Ancient
Winchester**



Deep stain but not as intense as the Ancient Walpole. It is extremely clear and is less likely to 'metal' than the Ancient Walpole.

**Ancient
Walpole**



Rich golden stain, can even border on orange. The depth of color resembles stains from previous centuries.

Badger Brushes / Daskwasten

Pure Badger-hair professional brushes,
available in 2", 3", 4" widths.



Profesionele dassenharen kwasten,
verkrijgbaar in volgende breedtes: 2", 3", 4".

Thin flat badger-hair brushes,
available in 1", 1.5", 2", 3" widths.



Dunne platte dassenharen kwasten,
verkrijgbaar in volgende breedtes: 1", 1.5",
2", 3" widths.

Round badger-hair brushes, ideal
for small areas.
Available in sizes: 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12.



Ronde dassenharen kwasten, ideal voor
kleine oppervlaktes. Verkrijgbaar in de
maten: 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12.


Tracing Brushes / Contourpenselen

Ox hair tracing brushes with a 35 mm
hair length. Their springiness and
flexibility can achieve a most expressive line.
Available in sizes: 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.



Ossenhaar contourpenselen met een
haarlengte van 35 mm. Door de veerkracht
en flexibiliteit kan men expressieve lijnen
aanbrengen. Verkrijgbaar in de volgende
maten: 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Pure red sable tracing brushes, finest
quality 100% pure Kolinsky sable and
set in seamless nickel-plated
ferrules, on black polished handles.
Available in sizes: 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.



Pure rode wezel contourpenselen, fijnste
kwaliteit 100% pure Kolinsky wezel en gezet
in naadloze vernikkelde bus met zwart
gepolijste steel. Verkrijgbaar in de volgende
maten: 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.



PELI GLASS PRODUCTS B.V.

PELI Glass Products B.V.

Loodstraat 26
2718 RW Zoetermeer
The Netherlands
tel: + 31 (0)79 361 8154
fax: + 31 (0)79 361 8493
www.peliglass.eu
mail@peliglass.eu

Stipplers / Tamponeerkwasten

Soft Hair Stipplers, with soft natural hair. Available in sizes: extra small, small, medium, large.




Tamponeerkwasten met zacht natuurlijk haar. Verkrijgbaar in de volgende afmetingen: extra klein, klein, medium en groot.

English Stippler, a round brush with a 3" long white bristle set to give a flat head suitable for stippling. *(image not available)*

Engelse Tamponeerkwast, een ronde kwast met een 3" lange witte haar met een vlakke kop geschikt voor tamponeren. *(geen afbeelding beschikbaar)*

Matting Brushes / Spalterkwasten

Flat soft-hair brush, ideal for applying paint. Available in sizes 1/2", 3/4", 1", 1.5", 2", 3".



Platte zachtharige kwast, ideaal voor aanbrengen grisailles. Verkrijgbaar in de volgende maten: 1/2", 3/4", 1", 1.5", 2", 3".

Fan Brushes / Waaierpenselen

Synthetic Toray hair, available in sizes: 2, 4, 6.



Synthetisch Toray haar, verkrijgbaar in de volgende maten: 2, 4, 6.



PELI GLASS PRODUCTS B.V.

PELI Glass Products B.V.

Loodstraat 26
2718 RW Zoetermeer
The Netherlands
tel: + 31 (0)79 361 8154
fax: + 31 (0)79 361 8493
www.peliglass.eu
mail@peliglass.eu

Books and Videos / Boeken en Video's

Ellen Prinse

Handboek Glasfusing

Paperback (112 pages, Nederlands)
ISBN 9789059722101



Kjell Nupen

"... fra mørke mot lys ..." (... from darkness to light ...)

Work in Glass for Søm Church, Kristiansand, Norway. Hard bound book (54 pages, Norwegian / English) with video DVD (16 min, Norwegian / English subtitles)



Werken met glas voor de Søm Kerk te Kristiansand, Noorwegen. Gebonden boek (54 pagina's, Noors / Engels met video DVD (16 min, Noors met Engelse ondertiteling)
ISBN 82-997071-0-2.

Sasja Hagens

Harbor Landscapes

Paperback (39 pages, English)

Catalog published together with her exhibition in the Shanghai Duolun Museum of Modern Art. Catalogus is gepubliceerd samen met de expositie van Sasja Hagens werk in de Duolun Museum van Moderne Kunst in Shanghai.



Cappy Thompson

Dreaming of Spirit Animals

video DVD, English, 33 minutes

In 2000 Thompson received a commission to create the largest hand-painted narrative stained glass window in the United States - a 27 m. long by 10 m. high window wall. The film chronicles this work from the dream inspiration to fabrication to installation at the Seattle-Tacoma airport. In 2000 kreeg Thompson de opdracht om het grootste met de hand geschilderd figuratieve gebrandschilderd raam in Amerika te ontwerpen en uit te voeren - 27 m. breed en 10 m. hoge glasgevel. De film volgt het maken van dit werk vanaf het creatieve proces tot de uitvoering tot en met het plaatsen in het vliegveld te Seattle-Tacoma.



Albinas Elskus

Painting on Glass-techniques for stained glass painting

video DVD, English, 26 minutes

The companion to his popular painting book, a must for classical painters. Naar aanleiding van zijn boek, een must voor brandschilderers.



Useful stuff / Gebruiksartikelen

Spritzer

Used in combination with gum arabic to make patterns in glass painting.



Fixeer Smitje

Te gebruiken in combinatie met arabische gom om effecten te maken in brandschildwerk.

Glass muller

Used to grind paints, 5 cm diam.



Glaswrijver

Te gebruiken om verf te malen, 5 cm diam.

Polarized film sheets; 2 sheets / set

Used to check compatibility of fused glass, each sheet is 152 x 152 mm (6 in2).

Gepolariseerde film filters; 2 plaatjes / set


Te gebruiken om de compatibiliteit van gefused glas te controleren, elke plaatje is 152 x 152 mm.

Natural Mediterranean sponges

Best quality "wool" sea sponges. Standard sizes are medium (approx. 5" across), large (approx. 6" across), and extra large (approx. 7" across). Also less expensive **Caribbean sponges** in the same sizes. Used to make patterns in glass painting.

Natuursponzen uit de Middellandse Zee

Beste kwaliteit "wol" zeesponzen. Standaard maten zijn medium (ca. 5" - 13 cm), groot (ca. 6" - 15 cm), en extra groot (ca. 7" - 18 cm). Er zijn goedkopere **Carribische sponzen** in dezelfde maten. Te gebruiken om effecten te maken in brandschildwerk.



PELI GLASS PRODUCTS B.V.

Universele glas-in-lood kit Universele stained glass putty

PELI Glass Products B.V.

Loodstraat 26
2718 RW Zoetermeer
The Netherlands
tel: + 31 (0)79 361 8154
fax: + 31 (0)79 361 8493
www.peliglass.eu
mail@peliglass.eu

- Vrij van oplosmiddelen
- Milieuvriendelijk
- Zeer snel verwek- en reinigbaar
- Veel besparing in arbeidstijd
- Kit zweet geheel niet na
- Schimmelwerend
- Waterafstotend
- Ideal bij kwetsbaar gebrandschilderd glas



- Solvent-free
- Environmentally friendly
- Quick working and easy to clean
- Labor saving
- Putty doesn't sweat afterwards
- Fungi resistant
- Water resistant
- Ideal for fragile painted stained glass

Universele glas-in-lood kit is een emulsie-kit, vervaardigd op basis van hoogwaardig, plantaardige oliën en vulstoffen. Uniek product, enorme tijdsbesparing omdat u de glas-in-lood panelen licht voorbenevelt vooraf met water. De kit hecht niet aan het glas zolang het nog vochtig is. Na het kitten niet met terpentine of petroleum napoetsen. Wel kunt u met een licht met water benevelde doek napoetsen. Circa 3 dagen laten drogen voor het perfecte eindproduct.

Verpakt in blikken van 2,5 liter. Blik bevat gecoate binnenvoering met ringsluiting. Etiket bevat informatie in Nederlands, Engels, Duits en Frans.

Universele stained glass putty is an emulsion putty, produced from high quality plant oils and fillers. This unique product provides enormous time saving because the stained glass panel is lightly misted with water before use. The putty does not bind to the glass as long as it is wet. It is unnecessary to clean the panel afterwards with a solvent such as terpentine or petroleum, but water can be used. For a perfect end result, the panel should be allowed to dry approximately 3 days.

Packed in metal canisters of 2.5 liters. Each canister is coated on the inside and has a ring closure. The label includes information in Dutch, English, German and French.